

POMPES & POMPES À BARILS

POMPES C. A. UTILITAIRES À SOUPAPE ROTATIVE AVEC EMBOUT

- Idéales pour les installations fixes, telles que les réservoirs et les barils
- Moteur solide de 115 V, antidéflagrant et homologué UL, muni de roulements étanches
- Le modèle DC506 est équipé d'un moteur bitension de 115/230 V
- Robustes, garantie de deux ans



FILL-RITE

No modèle	No fab	Gallon /minute	Prix /Chacun
DB879	FR610G	15	
DB881	FR700V	20	
DC506	FR310VB	35	

POMPES À PALETTES, ROTATIVES & UTILITAIRES, C.C.

- Idéales pour transférer des fluides de façon sécuritaire dans des endroits sans courant alternatif
- Moteur antidéflagrant de 1/4 CV, muni de deux roulements étanches
- Utilisent de 20 à 22 ampères de la batterie
- · Robustes, garantie de deux ans

No modèle DB877 Prix/Chacun \$

FILL-RITE



POMPES À TRANSFERT

- Pompe non corrosive avec un piston à double action conçue pour la plupart des produits pétroliers, des solvants et des produits chimiques industriels qui ont une viscosité jusqu'à 2000 SSU
- Fournit un débit d'environ une pinte par course avec une force de succion en levage jusqu'à 15'
- Manivelle pouvant s'installer au-dessus ou au-dessous de la pompe
- Dispositif anti-manipulation qui permet d'insérer un cadenas pour empêcher l'utilisation non autorisée
- Fabriquée en thermoplastique avec un boîtier en polyester renforcé de verre, joint torique en Viton^{MD} et garniture en liège-nitrile
- Toutes les pièces métalliques internes qui entrent en contact avec les liquides sont en acier inoxydable 316
- Comprend: un tuyau déverseur en PVC noir de 8', un tube à succion de 1" x 34" en deux sections, un bec déverseur en polyester et un adaptateur de bonde de 2"
- Poids: 11 lb

No modèle DA526 Prix/Chacun \$



POMPE MANUELLE À MEMBRANE EN ALUMINIUM

Éléments immergés: Aluminium, Buna-N, polyacétal, acier inoxydable 304 et acier

- Pour utilisation avec la plupart des huiles à moteur et autres produits à base de pétrole légers
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 25,5 oz par course
- Comprend un loquet de sécurité verrouillable et un tuyau d'évacuation

No modèle DC068 Prix/Chacun \$

KLETON

POMPES MANUELLES ROTATIVES, HOMOLOGUÉES UL

- Corps en aluminium solide et fiable avec rotor en fonte
- · Débit de un gallon pour dix rotations
- Comprend: tuyau d'aspiration télescopique 1" NPT, buse et tuyau de 3/4" x 8' avec fil statique
- Robustes, garantie de deux ans

No modèle DB885 Prix/Chacun \$

No modèle DB886 a/compteur

Prix/Chacun \$

FILL-RITE.

POMPES MANUELLES À PISTON, HOMOLOGUÉES UL

- · Corps en aluminium doublé en acier inoxydable
- Débit de un gallon pour cinq mouvements de pompage
- Comprend: tuyau d'aspiration télescopique 1" NPT, buse et tuyau de 3/4" x 8' avec fil statique
- Robustes, garantie de deux ans

No modèle DB887 Prix/Chacun \$

Remarque: ces modèles sont interchangeables avec un grand nombre de pompes originales ordinaires; veuillez appeler nos spécialistes afin d'obtenir une table de correspondances.

FILL-RITE



FICHE SIGNALÉTIQUE REQUISE POUR ACHETER CES PRODUITS!

