



ENSEMBLE DE PERCEUSE D'INSTALLATION M12 FUEL^{MC}

- Porte-mèche magnétique pouvant retenir plusieurs mèches afin d'économiser du temps lors du remplacement des mèches
- Poignée alignée offrant un contrôle maximal de l'outil et facilitant l'accès dans les endroits difficiles d'accès
- Les pièces peuvent être fixées dans 16 positions différentes afin de faciliter l'accès à partir de presque tous les angles
- Pièce hexagonale 1/4", mandrin 3/8" et pièces décalées se fixant à angle droit pour faciliter le vissage et le perçage efficaces et sans égal à 90° dans les espaces restreints
- Fixation décalée offrant le meilleur accès dans les coins étroits sans endommager la fini de matériaux lors du vissage
- Moteur sans balai Powerstate^{MC} offrant la puissance nécessaire lors des travaux d'installation
- La technologie intelligente Redlink Plus^{MC} protège l'outil contre la surcharge et la surchauffe
- Comprend: (1) perceuse d'installation M12 Fuel^{MC}, (2) blocs-piles CP2.0 M12^{MC} Redlithium^{MC}, (1) chargeur de piles au lithium-ion M12^{MC}, (1) pièce de fixation à angle droit, (1) pièce de fixation décalée, (1) mandrin en métal 3/8", (1) pièce de fixation hexagonale 1/4", (1) sac d'entrepreneur avec compartiments, (1) agrafe de ceinture

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4", 3/8"
Couple max.:	300 lb-po
Tours/min à vide:	0-1600

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAG100	2505-20	Outil seul.	
UAG101	2505-22	Ensemble	



PERCEUSE SANS BALAI COMPACTE M18^{MC}

- Boîte d'engrenages entièrement en métal et mandrin en métal offrant un impact maximal et une durabilité contre les chocs optimale
- Comprend: (1) perceuse sans balai compacte 1/2" M18^{MC} (2801-20), (2) piles M18^{MC} Redlithium^{MC} CP2.0 (48-11-1820), (1) chargeur multi-tension M18^{MC} et M12^{MC} (48-59-1812), (1) mallette de transport, (1) agrafe de ceinture

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	500 lb-po
Tours/min à vide:	0-1800

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE110	2801-20	Outil seul.	
UAE111	2801-22	Ensemble	



ENSEMBLE PERCEUSE/VISSEUSE

- La perceuse et tournevis 1/2" M18 Fuel^{MC} avec la trousse One-Key^{MC} est la perceuse la plus puissante du marché
- Technologie anti-recul
- Compatibilité One-Key^{MC}: possibilité de personnaliser, surveiller et gérer l'outil, ce qui améliore la productivité et protège l'investissement de l'utilisateur
- Comprend: (1) perceuse 1/2" M18 Fuel^{MC} a/One-Key^{MC} (2805-20), (2) blocs-piles haute capacité XC5.0 M18^{MC} Redlithium^{MC} (48-11-1850), (1) agrafe pour ceinture, (1) étui à forets, (1) poignée latérale

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	1200 in-lbs
Tours/min à vide:	0-2000

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAD724	2805-20	Outil seul.	
UAD738	2805-22	Ensemble	



PERCEUSES TOURNEVIS 3/8" À ANGLE DROIT SANS FIL M12^{MC}

- Mandrin de cliquet de 3/8" à manchon simple
- Longueur de tête de 3 3/4", idéal pour le travail dans les espaces restreints
- Interrupteur à palette étendue
- Jauge pour indiquer l'état de la pile
- Ampoule DEL intégrée
- Comprend: bloc pile li-ion 12 V, chargeur 12 V et mallette de transport

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	100 lb-po
# de réglages de vitesse:	1
Tr/min à vide:	0-800
Poids de l'outil	2,43 lb

No modèle TLV038
No fab 2415-21
Prix/Chacun \$

Milwaukee



ENSEMBLE DE PERCEUSE-TOURNEVIS SANS FIL

- Boîtier résistant aux chocs, aux produits chimiques, aux chutes de 6 pieds répétées sur le béton et à l'exposition aux fluides présents dans les ateliers
- Taille compacte: 7,48 po d'une extrémité à l'autre, ce qui offre une accessibilité et une polyvalence exceptionnelles
- Le système Softmount réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l'interrupteur
- Vitesse variable et embrayage réglable sans clé
- La lampe à DEL blanche brillante éclaire la pièce
- Le chargeur de batterie peut être fixé au mur ou sur un banc et comprend un port USB pour charger et alimenter d'autres appareils tels qu'un téléphone intelligent
- Comprend: (1) perceuse-tournevis sans fil, (2) piles BL1203, (1) chargeur BC1110

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	205 lb-po, 23 Nm
Tours/min à vide:	400-1600

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI457	D1130	Outil seul.	
UAI458	D1130-K2	Ensemble	

IR
Ingersoll Rand.



ENSEMBLE DE PERCEUSE-TOURNEVIS SANS FIL

- Moteur haute puissance avec longue durée de vie offrant une performance et une durabilité optimales
- Embrayage à 16 positions et interrupteur à vitesse variable avec frein électronique maximisant le contrôle des pièces de fixation
- Mandrin à cliquet verrouillable tout en métal avec manchon unique et mâchoires au carbure facilitant l'utilisation avec une seule main et permettant la fixation sûre de l'embout
- Le système Softmount réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l'interrupteur
- Le chargeur de batterie peut être fixé au mur ou sur un banc et comprend un port USB pour charger et alimenter d'autres appareils tels qu'un téléphone intelligent
- Comprend: (1) perceuse-tournevis sans fil, (2) piles BL2010, (1) chargeur BC1121, mallette

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	700 lb-po, 80 Nm
Tours/min à vide:	500-1800

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI461	D5140	Outil seul.	
UAI463	D5140-K2	Ensemble	

IR
Ingersoll Rand.

