

## PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL DE 5" À DOUBLE ACTION

- Concept léger, compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Modèle sans vide
- Diamètre de l'orbite: 3/32" (2,5 mm)
- Dimension tampon: 5"-6"
- Longueur hors tout: 6 1/2"
- Poids: 1.8 lb
- Comprend un tampon à coller (TLZ472)
- Tampon boucles et crochets en option (TLZ473)



**outilsaurora™**

No modèle TLZ142

## PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL DE 6" À DOUBLE ACTION

- Concept léger (ergonomique), compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Dimension tampon: 5"-6"
- Modèle sans vide
- Longueur hors tout: 7"
- Poids: 1.9 lb
- Comprend un tampon à coller (TLZ474)
- Tampon boucles et crochets en option (TLZ475)



**outilsaurora™**

No modèle TLZ143

No modèle	Vitesse régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi <sup>3</sup> /min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po mm	Chevaux vapeur CV	Vibrations inférieures à m/s <sup>2</sup>	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
TLZ142	10 000	9	1/4" – 18 NPT	3/8 9,5	0,35	0,80	78	
TLZ143	10 000	9	1/4" – 18 NPT	3/8 9,5	0,35	0,80	78	

## PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 3 1/2" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL-SPIRIT<sup>MC</sup>

- Moteur à insérer remplaçable
- Prise de style paume; levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit
- Commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé fabriqué sur mesure; double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière

**No modèle** TGY858  
**No fab** 59015  
**Information d'abrasif:** Disques 3 1/2" dia. (89 mm)  
**Information du tampon:** Tampon 3 1/2" dia. (89 mm)  
**Débit du circulation d'air @ 90 PSI:** 16 pi<sup>3</sup>/min  
**Niveau du son:** 73 dBA  
**Moteur:** 0,25 CV  
**Vitesse à vide:** 12 000 tr/min  
**Pression d'air:** 90 PSI  
**Filet d'entrée d'air:** 1/4 NPT  
**Dim. du tuyau (D.I.):** 1/4" (6 mm)  
**Diamètre de l'orbite:** 3/16" (4,8 mm)  
**Filetage broche porte-outils:** 5/16"- 24 femelle  
**Longueur:** 6" (152 mm)  
**Hauteur:** 3 1/2" (89 mm)  
**Poids:** 1,4 lb (0,64 kg)  
**Prix/Chacun:** \$



## PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 3 1/2" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL<sup>MD</sup> SUPRÊME

- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé pour utiliser avec disques PSA
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires et elliptiques produisent une finition supérieure

**No modèle** TGY810  
**No fab** 56800  
**Information d'abrasif:** Disques 3 1/2" dia. (89 mm)  
**Information du tampon:** Tampon 3 1/2" dia. (89 mm)  
**Longueur:** 6" 152 mm  
**Hauteur:** 3 3/4" (95 mm)  
**Poids:** 2,1 lb (0,95 kg)  
**Débit du circulation d'air @ 90 PSI:** 18 pi<sup>3</sup>/min  
**Niveau du son:** 76 dB(A)  
**Moteur:** 0,24 CV  
**Vitesse à vide:** 12 000 tr/min  
**Pression d'air:** 90 PSI  
**Filet d'entrée d'air:** 1/4 NPT  
**Dim. du tuyau (D.I.):** 1/4" (6 mm)  
**Diamètre de l'orbite:** 3/16" (4,8 mm)  
**Filetage broche porte-outils:** 5/16"- 24 femelle  
**Prix/ Chacun:** \$



## PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 5" & 6" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL<sup>MD</sup> SUPRÊME

- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires & elliptiques produisent une finition supérieure
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé

No modèle	TGY813	TGY816
<b>No fab</b>	56815	56826
<b>Information d'abrasif:</b>	Disques 5" dia. (127 mm)	Disques 6" dia. (152 mm) (152 mm)
<b>Information du tampon:</b>	5" (127 mm) dia.	6" (152 mm) dia.
<b>Débit du circulation d'air @ 90 PSI:</b>	18 pi <sup>3</sup> /min	18 pi <sup>3</sup> /min
<b>Niveau du son:</b>	79 dBA	79 dBA
<b>Moteur:</b>	0,28 CV	0,24 CV
<b>Vitesse à vide:</b>	12 000 tr/min	12 000 tr/min
<b>Pression d'air:</b>	90 PSI	90 PSI
<b>Filet d'entrée d'air:</b>	1/4 NPT	1/4 NPT
<b>Dim. du tuyau (D.I.):</b>	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)
<b>Diamètre de l'orbite:</b>	3/16" (4,8 mm)	3/16" (4,8 mm)
<b>Filetage broche porte-outils:</b>	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle
<b>Longueur:</b>	6 1/2" (165 mm)	7" (178 mm)
<b>Hauteur:</b>	3 5/8" (92 mm)	3 1/2" (89 mm)
<b>Poids:</b>	2,1 lb (0,95 kg)	2,2 lb (1 kg)
<b>Prix/Chacun:</b>	\$	\$

