

ALÉSOIRS

ALÉSOIRS À MAIN

- Acier rapide
- Coupe à droite
- Taille hélicoïdale
- Queue droite
- Chanfrein d'entrée sur l'extrémité coupante qui facilite l'entrée

Utilisations :

Alésoirs à main conçus pour précision extrême et à utiliser pour la finition à la main des trous percés. La queue carrée accepte une clé de taraudage.

DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

| No modèle | Dimension fractionnaire" | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| BK453 | 1/16 | 0,0625 | 21,0 | 44,0 | |
| BK454 | 3/32 | 0,0938 | 29,0 | 58,0 | |
| BK455 | 1/8 | 0,1250 | 33,0 | 66,0 | |
| BK456 | 9/64 | 0,1406 | 35,0 | 71,0 | |
| BK457 | 5/32 | 0,1562 | 38,0 | 76,0 | |
| BK458 | 11/64 | 0,1719 | 41,0 | 81,0 | |
| BK459 | 3/16 | 0,1875 | 44,0 | 87,0 | |
| BK460 | 13/64 | 0,2031 | 44,0 | 87,0 | |
| BK461 | 7/32 | 0,2188 | 48,0 | 93,0 | |
| TBM143 | 15/64 | 0,2344 | 48,0 | 93,0 | |
| BK462 | 1/4 | 0,2500 | 50,0 | 100,0 | |
| BK463 | 17/64 | 0,2656 | 54,0 | 107,0 | |
| BK464 | 9/32 | 0,2812 | 54,0 | 107,0 | |
| BK465 | 19/64 | 0,2969 | 58,0 | 115,0 | |
| BK466 | 5/16 | 0,3125 | 58,0 | 115,0 | |
| BK467 | 21/64 | 0,3281 | 58,0 | 115,0 | |
| BK468 | 11/32 | 0,3438 | 62,0 | 124,0 | |

| No modèle | Dimension fractionnaire" | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| BK469 | 23/64 | 0,3594 | 62,0 | 124,0 | |
| BK470 | 3/8 | 0,3750 | 66,0 | 133,0 | |
| BK471 | 25/64 | 0,3906 | 66,0 | 133,0 | |
| BK472 | 13/32 | 0,4062 | 66,0 | 133,0 | |
| BK473 | 27/64 | 0,4219 | 71,0 | 142,0 | |
| BK474 | 7/16 | 0,4375 | 71,0 | 142,0 | |
| BK475 | 29/64 | 0,4531 | 71,0 | 142,0 | |
| BK476 | 15/32 | 0,4688 | 76,0 | 152,0 | |
| BK477 | 31/64 | 0,4844 | 76,0 | 152,0 | |
| BK478 | 1/2 | 0,5000 | 76,0 | 152,0 | |
| BK479 | 17/32 | 0,5312 | 81,0 | 163,0 | |
| BK480 | 9/16 | 0,5625 | 81,0 | 163,0 | |
| BK481 | 19/32 | 0,5938 | 87,0 | 175,0 | |
| BK482 | 5/8 | 0,6250 | 87,0 | 175,0 | |
| BK483 | 21/32 | 0,6562 | 87,0 | 175,0 | |
| BK484 | 11/16 | 0,6875 | 93,0 | 188,0 | |
| BK485 | 23/32 | 0,7188 | 93,0 | 188,0 | |
| BK486 | 3/4 | 0,7500 | 100,0 | 201,0 | |

CLARKSON OSBORN



| No modèle | Dimension fractionnaire" | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| BK487 | 25/32 | 0,7813 | 100,0 | 201,0 | |
| BK488 | 13/16 | 0,8125 | 100,0 | 201,0 | |
| BK489 | 27/32 | 0,8438 | 107,0 | 215,0 | |
| BK490 | 7/8 | 0,8750 | 107,0 | 215,0 | |
| BK491 | 29/32 | 0,9062 | 107,0 | 215,0 | |
| BK492 | 15/16 | 0,9375 | 115,0 | 231,0 | |
| BK493 | 31/32 | 0,9688 | 115,0 | 231,0 | |
| BK494 | 1 | 1,0000 | 115,0 | 231,0 | |
| BK495 | 1 1/16 | 1,0625 | 124,0 | 247,0 | |
| BK496 | 1 1/8 | 1,2500 | 124,0 | 247,0 | |
| BK497 | 1 1/4 | 1,2500 | 133,0 | 265,0 | |
| BK498 | 1 3/8 | 1,3750 | 142,0 | 284,0 | |
| BK499 | 1 1/2 | 1,5000 | 152,0 | 305,0 | |
| BK500 | 1 5/8 | 1,6250 | 152,0 | 305,0 | |
| BK501 | 1 3/4 | 1,7500 | 163,0 | 326,0 | |
| TBM144 | 1 7/8 | 1,8750 | 174,0 | 347,0 | |
| BK502 | 2 | 2,0000 | 174,0 | 347,0 | |

DIMENSIONS MÉTRIQUES

| No modèle | Dimension métrique mm | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| BK503 | 2,00 | 0,0787 | 25,0 | 50,0 | |
| BK504 | 2,50 | 0,0984 | 29,0 | 58,0 | |
| BK505 | 3,00 | 0,1181 | 31,0 | 62,0 | |
| BK506 | 3,50 | 0,1378 | 35,0 | 71,0 | |
| BK507 | 4,00 | 0,1575 | 38,0 | 76,0 | |
| BK508 | 4,50 | 0,1772 | 41,0 | 81,0 | |
| BK509 | 5,00 | 0,1969 | 44,0 | 87,0 | |
| BK510 | 5,50 | 0,2165 | 48,0 | 93,0 | |
| BK511 | 6,00 | 0,2362 | 48,0 | 93,0 | |
| BK512 | 6,50 | 0,2559 | 50,0 | 100,0 | |
| BK513 | 7,00 | 0,2756 | 54,0 | 107,0 | |
| BK514 | 7,50 | 0,2953 | 58,0 | 115,0 | |
| BK515 | 8,00 | 0,3150 | 58,0 | 115,0 | |
| BK516 | 8,50 | 0,3346 | 58,0 | 115,0 | |
| BK517 | 9,00 | 0,3543 | 62,0 | 124,0 | |
| BK518 | 9,50 | 0,3740 | 62,0 | 124,0 | |

| No modèle | Dimension métrique mm | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| BK535 | 22,00 | 0,8661 | 107,0 | 215,0 | |
| BK536 | 23,00 | 0,9055 | 107,0 | 215,0 | |
| BK537 | 24,00 | 0,9449 | 115,0 | 231,0 | |
| BK538 | 25,00 | 0,9843 | 115,0 | 231,0 | |
| BK539 | 26,00 | 1,0236 | 115,0 | 231,0 | |
| BK540 | 27,00 | 1,0630 | 124,0 | 247,0 | |
| BK541 | 28,00 | 1,1024 | 124,0 | 247,0 | |
| BK542 | 30,00 | 1,1811 | 124,0 | 247,0 | |
| BK543 | 32,00 | 1,2598 | 133,0 | 265,0 | |
| BK544 | 33,00 | 1,2992 | 133,0 | 265,0 | |
| BK545 | 34,00 | 1,3386 | 142,0 | 284,0 | |
| BK546 | 35,00 | 1,3780 | 142,0 | 284,0 | |
| BK547 | 36,00 | 1,4173 | 142,0 | 284,0 | |
| BK548 | 38,00 | 1,4961 | 152,0 | 305,0 | |
| BK549 | 40,00 | 1,5748 | 152,0 | 305,0 | |

| No modèle | Dimension métrique mm | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| BK519 | 10,00 | 0,3937 | 66,0 | 133,0 | |
| BK520 | 10,50 | 0,4134 | 66,0 | 133,0 | |
| BK521 | 11,00 | 0,4331 | 71,0 | 142,0 | |
| BK522 | 11,50 | 0,4528 | 71,0 | 142,0 | |
| BK523 | 12,00 | 0,4724 | 76,0 | 152,0 | |
| BK524 | 12,50 | 0,4921 | 76,0 | 152,0 | |
| BK525 | 13,00 | 0,5118 | 76,0 | 152,0 | |
| BK526 | 13,50 | 0,5315 | 81,0 | 163,0 | |
| BK527 | 14,00 | 0,5512 | 81,0 | 163,0 | |
| BK528 | 15,00 | 0,5906 | 81,0 | 163,0 | |
| BK529 | 16,00 | 0,6299 | 87,0 | 175,0 | |
| BK530 | 17,00 | 0,6693 | 87,0 | 175,0 | |
| BK531 | 18,00 | 0,7087 | 93,0 | 188,0 | |
| BK532 | 19,00 | 0,7480 | 93,0 | 188,0 | |
| BK533 | 20,00 | 0,7874 | 100,0 | 201,0 | |
| BK534 | 21,00 | 0,8268 | 100,0 | 201,0 | |

ALÉSOIRS D'ALIGNEMENT À QUEUE DROITE

- Coupe à droite
- Acier rapide
- Queue droite
- Taille hélicoïdale

Utilisations :

Les alésoirs d'alignement sont conçus pour aligner des trous lors de la fabrication de l'acier de construction pour les travaux sur les ponts, pour la construction navale, pour l'entretien automobile, et pour la construction de wagons de chemins de fer. Leur taille plus courte permet de travailler aisément dans les espaces exigus. Ils peuvent être utilisés avec tout outil électrique à 3 mâchoires de 1/2".



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

| No modèle | Dimension fractionnaire" | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| TC0036 | 1/4 | 0,2500 | 2,5 | 4,375 | |
| TC0037 | 5/16 | 0,3125 | 2,75 | 4,625 | |
| TC0038 | 3/8 | 0,3750 | 2,75 | 4,625 | |
| TC0039 | 7/16 | 0,4375 | 3,5 | 5,375 | |
| TC0040 | 1/2 | 0,5000 | 4,0 | 5,875 | |
| TC0041 | 9/16 | 0,5625 | 4,0 | 5,875 | |
| TC0042 | 39/64 | 0,6094 | 4,5 | 6,375 | |
| TC0043 | 5/8 | 0,6250 | 4,5 | 6,375 | |

| No modèle | Dimension fractionnaire" | Équiv. déc." | L2 mm | L1 mm | Prix /Chacun |
|-----------|--------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| TC0044 | 11/16 | 0,6875 | 4,5 | 6,375 | |
| TC0045 | 3/4 | 0,7500 | 5,0 | 6,875 | |
| TC0046 | 13/16 | 0,8125 | 5,0 | 6,875 | |
| TC0047 | 7/8 | 0,8750 | 5,0 | 6,875 | |
| TC0048 | 15/16 | 0,9375 | 5,0 | 6,875 | |
| TC0049 | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,875 | |
| TC0050 | 11/16 | 1,0625 | 5,0 | 6,875 | |

| No modèle | Dimension fractionnaire" | D1" | L2" | L1" | Dia. de la tête hexagonale | Prix /Chacun |
|-----------|--------------------------|--------|-------|-------|----------------------------|--------------|
| TC0051 | 11/16 | 0,6875 | 4 1/2 | 6 1/2 | 1 1/16 | |
| TC0052 | 13/16 | 0,8125 | 5 | 7 | 1 1/4 | |
| TC0053 | 15/16 | 0,9375 | 5 | 7 | 1 7/16 | |
| TC0054 | 1 1/16 | 1,0625 | 5 | 7 | 1 5/8 | |