

# FOURNITURES POUR DÉMÉNAGEMENT & ARRIMAGE

## TENDEURS D'ARRIMAGE LOGISTIQUE

- Conçu pour la plupart des exigences de chargement à l'intérieur des remorques
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Extrémité fixe standard de 48"
- Bouts ajustables à coutures prisonnières pour éviter la perte ou le vol
- Tendeur chromocodé pour faciliter l'identification
- Comprend un rochet ou une boucle de tension de style came
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Offert en longueurs standard de l'industrie 12', 16' et 20'
- Longueurs spéciales offertes sur demande



**KINEDYNE**  
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Couleur	Charge d'utilisation		Prix /Chacun
						lb	kg	

### STYLE À CLIQUET

ND352	641201	"E" à ressort	12	2	Or	1000	455	
ND353	641601	"E" à ressort	16	2	Gris	1000	455	
ND354	642001	"E" à ressort	20	2	Bleu	1000	455	
PE955	641204	Crochet en fil métallique	12	2	Or	500	230	
PE956	641604	Crochet en fil métallique	16	2	Gris	500	230	
PE957	642004	Crochet en fil métallique	20	2	Bleu	500	230	

### STYLE BOUCLE À CAME

ND355	651201	"E" à ressort	12	2	Or	835	380	
ND356	651601	"E" à ressort	16	2	Gris	835	380	
ND357	652001	"E" à ressort	20	2	Bleu	835	380	
PE958	651204	Crochet en fil métallique	12	2	Or	500	230	
PE959	651604	Crochet en fil métallique	16	2	Gris	500	230	
PE960	652004	Crochet en fil métallique	20	2	Bleu	500	230	

## TENDEURS D'ARRIMAGE ROBUSTE

- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Rochets de calibre industriel
- Raccords extrêmement durables
- Couleur bleu étincelant
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.



**KINEDYNE**  
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation		Prix /Chacun
					lb	kg	
ND361	711681PK	Crochets en fil métallique étroits	16	1	835	380	
PE961	711681/45PK	Crochets en fil métallique étroits et anneaux en "D" flottants	16	1	835	380	
ND905	711386PK	Crochets en "U" en fil métallique étroits	13	1	167	76	
PE962	711587PK	Crochets en "S" enduits de vinyle	15	1	500	230	

## TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Tendeurs d'arrimage idéales pour les travaux légers
- Solution idéale pour sécuriser les chargements tels que les boîtes, les vélos, les coffres à outils ou tout autre objet que vous ne voulez pas voir se déplacer et rouler dans le fond de votre camion ou remorque
- Le cliquet en acier au carbone traité thermiquement et résistant à la corrosion est conçu pour aider à obtenir un maximum de tension pour un contrôle optimal
- Crochets en S en acier au carbone traité thermiquement ayant une grande polyvalence et une forte résistance
- Les crochets en S sont très simples à utiliser et conviennent à presque tous les systèmes d'ancrage
- Les crochets sont recouverts de vinyle afin de protéger les crochets, la cargaison et le véhicule contre les dommages
- Résistance globale à la rupture: 1500 lb (680 kg)
- Conforme à la/aux norme(s): WSTDA (Web Sling Tie Down Association)



**KINEDYNE**  
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation		Prix /Chacun
				lbs	kg	
FLU024	15531	12	1	500	230	

## TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Conçu pour les arrimages sur la plupart des remorques à plateau
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Extrémité fixe standard de 18"
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance) et du pochoir de la limite de la charge maximale d'utilisation
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Longueurs spéciales offertes sur demande



ND351

**KINEDYNE**  
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation		Prix /Chacun
					lb/kg		
ND349	513020	Crochet plat	30	2	3335 / 1513		
ND351	513060	Crochet en fil métallique	30	2	1670 / 757		
PE951	553021	Crochet plat	30	3	5400 / 2450		
PE952	553036	Crochet en fil métallique	30	3	5400 / 2450		
PE953	553040	Crochet a/chaîne	30	3	5400 / 2450		
PE954	593021	Crochet plat	30	4	5400 / 2450		

## TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR VOITURES AVEC CROCHET UNIVERSEL

- Pour fixer en toute sécurité les voitures à l'intérieur ou sur une remorque munie de rails logistiques de série E ou A installés au plancher
- Ensemble de crochets: crochet en "R" pour GM et Chrysler, crochet en "T" pour Ford et crochet en "J" pour les importations



**KINEDYNE**  
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation		Prix /Chacun
				lb	kg	
ND358	15360	7	2	2000	907	

## TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Conçu pour répondre à la plupart des demandes de type d'arrimage sur les remorques-plateaux
- Résistance à la rupture de 10 000 lb
- Type: Crochet à fil métallique



**KINEDYNE**  
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation		Prix /Chacun
				lbs	kg	
FLT005	513084	30	2	3333	1511	

## TENDEURS D'ARRIMAGE POUR TREUIL

- Tous les tendeurs pour treuil de Kinedyne<sup>MD</sup> sont conçus pour fournir la résistance et la durabilité demandées par les opérateurs de remorque à plateau d'aujourd'hui.
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Longueur: 30'
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance) et du pochoir de la limite de la charge maximale d'utilisation
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Longueurs spéciales offertes sur demande



**KINEDYNE**  
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation		Prix /Chacun
					lb	kg	
PE980	223020	Crochet plat	30	2	3335	1513	
PE981	223060	Crochet à fil métallique	30	2	1670	751	
PE982	323021	Crochet plat	30	3	5400	2450	
PE983	323040	Crochet à chaîne	30	3	5400	2450	
PE984	423010	Anneau delta	30	4	5400	2450	
PE985	423021	Tendeur à rochet a/crochet plat	30	4	5400	2450	